

REDEL Pシリーズ カタログ訂正のお知らせ

日頃よりレモジャパンをご愛顧いただき誠にありがとうございます。
 弊社発行カタログに一部掲載誤りがございました。

訂正内容は下記の通りです。

■REDEL Pシリーズカタログ 55ページ



型番例

プラグ **F G G . 3 P . 3 0 6 . P L W D 7 5 G**

- モデル (56-57頁)
- シリーズ: 3P
- コンタクト構成 (58頁)
- アウターシェル **P** = グレー PSU **X** = 白 PSU
N = 黒 PSU
- インシュレーター **L** = ピーク材 (半田コンタクト用)²⁾

コレットナットの色¹⁾: (59頁)
正: フロントリングの色¹⁾ (59頁)

コレット径: **75** = (ケーブル径 φ 6.7 mm - 7.5 mm)
85 = (ケーブル径 φ 7.6 mm - 8.5 mm)
95 = (ケーブル径 φ 8.6 mm - 9.5 mm)

ケーブル固定タイプ **D** = ケーブルシール

コンタクトタイプ³⁾: (59頁)
W = オス型半田コンタクト **Y** = オス型クリンプコンタクト

固定ソケット **P H G . 3 P . 3 0 6 . N L W D 7 5 G**

正: フリーソケット

- モデル (56-57頁)
- シリーズ: 3P
- コンタクト構成 (58頁)
- アウターシェル **P** = グレー PSU **X** = 白 PSU
N = 黒 PSU
- インシュレーター **L** = ピーク材 (半田コンタクト用)²⁾

コレットナットの色¹⁾: (59頁)
正: フロントリングの色¹⁾ (59頁)

コレット径: **75** = (ケーブル径 φ 6.7 mm - 7.5 mm)
85 = (ケーブル径 φ 7.6 mm - 8.5 mm)
95 = (ケーブル径 φ 8.6 mm - 9.5 mm)

ケーブル固定タイプ

コンタクトタイプ³⁾: (59頁)
W = オス型半田コンタクト
正: **W** = メス型半田コンタクト

固定ソケット **E G G . 3 P . 3 0 6 . P L W G**

- モデル (56-57頁)
- シリーズ: 3P
- コンタクト構成 (58頁)
- アウターシェル **P** = グレー PSU **X** = 白 PSU
N = 黒 PSU

コレットナットの色¹⁾: (59頁)
正: フロントナットの色¹⁾ (59頁)

コレット径: **75** = (ケーブル径 φ 6.7 mm - 7.5 mm)
85 = (ケーブル径 φ 7.6 mm - 8.5 mm)
95 = (ケーブル径 φ 8.6 mm - 9.5 mm)

ケーブル固定タイプ

コンタクトタイプ³⁾: (59頁)
Y = オス型クリンプコンタクト **W** = オス型半田コンタクト
正: **Y** = メス型クリンプコンタクト
正: **W** = メス型半田コンタクト