

技術カタログ訂正のお知らせ

日頃よりレモジャパンをご愛顧いただき誠にありがとうございます。
 弊社発行カタログの一部掲載内容は以下のように更新されました。
 正しい内容は下記リストの通りです。

■技術カタログ 33ページ 4Kコレットサイズ

記号		コレット直径		ケーブル直径	
タイプ	コード	ø A	ø B	max.	min.
4K	C 50	6.3	—	5.0	4.8
	C 55	6.3	—	5.5	5.1
	C 60	6.3	—	6.0	5.6
	C 65	7.3	—	6.5	6.1
	C 70	7.3	—	7.0	6.6
	C 75	8.3	—	7.5	7.1
	C 80	8.3	—	8.0	7.6
	C 85	9.3	—	8.5	8.1
	C 90	9.3	—	9.0	8.6
	C 95	10.8	—	9.5	9.1
	C 10	10.8	—	10.5	9.6
	C 11	12.3	—	12.0	10.6
	C 12	13.8	13.8	12.8	12.1
	C 13	13.8	13.8	13.5	12.9
	C 14	15.3	15.3	14.0	13.6
	C 15	15.3	15.3	15.0	14.1
	K 16	17.8	—	16.5	15.6
	K 17	17.8	—	17.5	16.6
	K 18	19.8	—	18.5	17.6
	K 19	19.8	—	19.5	18.6
	K 20	21.8	—	20.5	19.6
	K 21	21.8	—	21.5	20.6
	K 22	23.8	23.8	22.5	21.6
K 23	23.8	23.8	23.5	22.6	

備考:すべての寸法はミリメートルです。

注意:変更の時期はサイズによって異なります。わかり次第弊社ホームページ等でお知らせします。

1) これらのコレットはバンドリリーフ固定用ナット付きコネクタモデルには使うことはできません。

2) 利用可能な最大バンドリリーフの内径は14.5mmです。